季節商品 売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DAIKIN ダイキン工業 ストリーマ空気洗浄機 ¥送料要

空気清浄機本体でPM2.5への対応

●ダイキン独自のストリーマ機能搭載の標準モデル
●10年間交換不要のTAFUフィルター搭載

●ダイキン独自のストリーマ機能搭載の標準モデル
●10年間交換不要のTAFUフィルター搭載
●人が感じる運転音を30%低減

●ダイキン独自のストリーマ機能搭載の標準モデル
●10年間交換不要のTAFUフィルター搭載
●人が感じる運転音を30%低減
●お部屋の空気の状態に合わせて運転を自動コントロールするおまかせ運転機能搭載

084 ホワイト(-W)　085 ブラウン(-T)　086 ホワイト(-W)

型式	084 ACM555A-W	085 ACK555A-W (T)	086 ACK705A-W (T)
適用床面積(空気清浄時)	25畳	25畳	31畳
加湿能力	—	500ml/h	700ml/h
タンク容量	—	約2.7L	約3.4L
風量	5.5～1.1m³/分	5.5～0.9m³/分	7.0～1.4m³/分
運転音	53～19dB	53～20dB	54～18dB
電源	単相100V(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
サイズ	W270×D270×H500mm	W270×D270×H700mm	W315×D315×H760mm
カラー	ホワイト(-W)	ホワイト(-W)・ブラウン(-T)	ホワイト(-W)・ブラウン(-T)
質量	6.8kg	9.5kg(水抜し)	12.5kg(水抜し)
価格(税別)	¥44,800	含¥54,800	含¥59,800

DAIKIN ダイキン工業 冷凍ストッカー ¥送料要

食品をたっぷりと冷凍保管!!

(LBFG2AS)

●−23℃での保管可能!保管できる食材の幅も広がり、長期間保存が可能
●省エネで前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減!!(当社比)

冷媒R600a使用

手動霜取り方式 横型

●電源:単相100V・50/60Hz
●庫内温度:−23℃以下
●外装・扉の材質:ホワイトカラー鋼鈑
●断熱材:発泡ポリウレタン樹脂(発泡材:シクロペンタン)
●温度調節:ダイヤル式(1～8)
●電源プラグ:⑪2P 125V 7A
●使用周囲温度範囲:+10℃～+35℃
●使用周囲湿度:80%RH以下
●電源コード:1.9m

〈付属品〉バスケット、霜取り用ヘラ1個、鍵2個、取扱説明書、保証書

カゴ付で庫内の整理がしやすい / 鍵付で安心保管 / 付属のヘラで手動霜取り / ストッパー付キャスターが便利 / パッキン単体の交換出来るらくらく / 食品温度の温度調整はダイヤル式

型式	087 LBFG1AS	088 LBFG2AS
サイズ(W×D×H)	734×600×840mm	978×600×840mm
定格内容積	142ℓ	206ℓ
定格消費電力	(50Hz)75.0/(60Hz)81.2W	(50Hz)81.0/(60Hz)96.8W
バスケット	2個/許容荷重3kg	2個/許容荷重3kg
質量	38kg	45kg
価格(税別)	¥98,000	¥108,000

DAIKIN ダイキン工業 エアコン向け パウダーガードフィルター ¥送料要

粉体から空調機内部の汚れや目詰まりを防ぐ
「高捕集率」「低圧損」「長寿命」な
「パウダーガードフィルタ」089

新発売

空調機内部の粉の付着でお困りではありませんか?

● 食品工場や化学工場、印刷工場では、生産工程で発生する粉体が空調機内部(熱交換器、圧縮機)に付着し、空調能力の低下による電気代の増加や、カビ、虫、腐食が発生しています。
● 空調機内部の洗浄を年に数回実施し、洗浄の工数や費用が発生しています。

特徴1 特殊エンボス構造を採用 特許登録済
ろ材有効面積をアップし、低圧力損失かつ長寿命を実現!

特徴2 フィルタのラクラク交換を実現 特許登録済
フィルタ形状を利用してフィルタ交換に工具が不要!

【食品工場(小麦粉)の例】

パウダーガードフィルタ無

パウダーガードフィルタ有

大型ディフューザー装着で直進的に風を遠くに送り出す!

単相100V

UVライト標準搭載
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑えます

090 アースプロージャパン 納期要
移動型気化熱式大型冷風機

品名/型式	①「嵐」EA-JV86LG1	②「雷神」EA-AP100HT1
電流/電圧	750W/8A	1,050W/9.5A
空気流量	16,900m³/h	27,700m³/h
風速最大値	7.9M	9.4M
タンク容量	215L	230L
サイズ(W×D×H)	1,276×770×1,650mm	1,550×940×1,820mm
質量(乾燥時)	304kg(115kg)	355kg(125kg)
価格(税別)	¥541,400	¥701,400

インバーター内蔵高性能ECモーター搭載プロフェッショナルモデル!!

三相200V NEW!

091 アースプロージャパン 納期要
移動型気化熱式大型冷風機「風神 PRIDE」〈EA-MS100EC-PRIDE〉
●サイズ:W1,838×D1,000×H2,005mm
●使用電圧:三相200V
●消費電力/電流:1,800W/6A ●空気流量:38,000m³/h
●風速最大値:14m/h
●風量レベル:10段階 ●タンク容量:265L
●質量(乾燥時):405kg(140kg)
税別 ¥999,000

アースプロージャパン製品の中でも最大級のパワーを発揮! 3kWモーターは風速20m オーバーの強風を排出!!

三相200V NEW!

092 アースプロージャパン 納期要
移動型気化熱式大型冷風機「ダクトクーラー」〈EA-DTC300-D1〉
●サイズ:W1,290×D1,290×H2,180mm
●使用電圧:三相200V ●消費電力/電流:3,000W/15A
●空気流量:30,000m³/h ●風速最大値:20.5m/h
●風量レベル:12段階 ●質量:(乾燥時)210kg
税別 ¥939,000
※ホースを取り付けたままご使用ください

火気厳禁エリアでの換気・送風・排気・環境改善に! コンプレッサの圧縮空気で動く!

首の角度調整によりサーキュレーターとしても使用可能!

4枚羽根

093 アクアシステム スタンド型 首振り機能
無給油エアモーター式工場扇
●材質:(本体)スチール(羽根)アルミ
●使用空気圧:0.4～0.6MPa ●テスト空気圧:0.5MPa
●コンプレッサ馬力:①3馬力、②5馬力

型式	首振機能(左右/上下)	空気消費量(m³/min)	最大風量(m³/min)	最大回転数(rpm)	質量(kg)	価格(税別)
①AFG-18NL	70°/80°	0.33	250	1,800	7.5	¥86,500
②AFG-24NL	55°/40°	0.46	280	1,000	12.6	¥125,000

ベタつかない!爽快さらさら濡れないミスト! 火気厳禁エリアでの熱中症・静電対策に最適!!

●専用ボトルを簡易タンクに使用可(1Lで約8時間稼動可能)
●最大冷却−8度

様々なタイプの工場扇に取付可能
※取付可能機種については別途お問合わせください。

※工場扇は付属しません
本商品は「エアー式専用」「電動式専用」問わず、駆動源はエアとなります。電動式の工場扇などでご利用される場合には仕様が異なります。

094 アクアシステム ¥送料要
ミストファン
①ACM-A エアモーター式工場扇専用
②ACM-E 電動式工場扇専用
●ノズルタイプ:2流体 ●ミスト噴霧量:調節可能 ●給水方法:タンク・専用ボトル
●水消費量:(バルブ開度90度)12ℓ、(1mm)0.09ℓ、(2mm)0.96ℓ
●エア接続口:エアカップラプラグ(オス) ●コンプレッサ馬力:3馬力
●使用空気圧:0.4～0.6MPa
●空気消費量:0.33m³/min
●質量:1.0kg
税別 含¥37,500
〈付属品〉S字フック、専用ボトル×1本、スチールプレート(65×45)、

大規模現場にも対応可能なミストシステム インバーター制御で省エネ運転

NEW!

クールダウン 加湿 粉塵抑制 演出効果

095 スーパー工業 **ミスト発生機**
●サイズ:(共通)L605×W420×H780mm ●電源:①100V、②・③200V

型式	単位	①SFS104-5	②SFS208-5	③SFS212-5
出力	kw	0.75	1.5	2.2
水量	L/min	2.4～4.0	4.7～8.0	6.0～12.0
有効吐出水量	L/min	0.8～3.3	3.0～6.8	4.7～11.0
質量	kg	89.0	96.0	109.0
価格(税別)		¥638,400	含¥714,400	

※配管部材は別売りです。

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応できます!
※色違いのイメージは問い合わせください。

096 スーパー工業 **SFSオプションパーツセットA** 30mセット
〈セット内容〉3/8クイックカプラーメス×メスネジ、3/8アダプター T、チーズ T、ミストチューブ10m/30m、チューブカッター T×各1、エルボT、エンドプラグT×各2、ミストノズルホルダー T、ミストノズルフィルター付J06、インシュロック200mm×各30
¥288,000 ¥送料要

150Wで風速1mの風を35m先まで送風

●騒音値52dBの低騒音タイプ
●従来機種比で電気代・CO_2排出量を89%削減!

仰角90度の送風も可能!

移動型(キャスター付)

097 フルタ電機 ¥送料要
フォローウインド〈FW431Ci〉
●サイズ:W711×D667×H895mm
●電源:単相100V 50/60Hz兼用
●出力:0.15/0.15kW
●騒音値:52/52dB(A)
●ファン翼数:3枚
●ファン形状:軸流
●電源コード:5m
●質量:38kg

オープン価格

デモPR実施します。お気軽にお問合せください。

直径1mの大型ファン、210Wで風速2mの風を14m先まで送風

●インバータ搭載で出力を可変でき、効果的な換気や冷却が可能

移動型(キャスター付) 〈用途〉空調設備の効率化・排気作業・空気循環

098 フルタ電機 ¥送料要
ストリーム強風扇〈FA401Ci〉
●サイズ:W1,291×D615×H1,289mm
●ハネ径:Φ100cm
●ハネ材質:ステンレス
●電源:単相100V
●消費電力:0.29kW
●モータ出力:10W～210W
●電流:3.6A
●電源コード:5m
●質量:47kg

NEW!

上向き15度 下向き3度

オープン価格

3段ロータリー式スイッチ

NSKベアリング使用のため、安心して設置可能

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

099 J&S
壁掛型工場扇〈JV-450〉
●サイズ:W510×D350×H510mm
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
●電源コード:2m
●質量:6.0kg
税別 ¥10,500

左右自動首振り機能(左右70度)

耐久性の高い全閉モーター使用
脱着が便利な取付アタッチメント付き
●3段風量切替(強・中・弱)
●サーマルプロテクター付
●ワイヤードリモコン付(コード長1.2m)
●NSKベアリング使用

100 J&S ¥送料要
全閉型壁掛け工場扇〈ZF451W〉
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
NEW! アルミ羽根45cm
税別 ¥25,740

3段ツマミ式スイッチ 高さ調整機能付

安定したスタンドタイプの強力工場扇!!
※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

101 J&S
スタンド型工場扇〈J-450〉
●サイズ:W800×D690×H1,160～1,310mm
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
●電源コード:2m
税別 ¥8,800

左右自動首振り機能(左右70度)

耐久性に優れた全閉式モータータイプ
●3段風量切替(強・中・弱)
●サーマルプロテクター付
●NSKベアリング使用
●三脚折りたたみ式

¥送料要 NEW!
102 J&S
全閉型スタンド扇〈ZF451S〉
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
アルミ羽根45cm
税別 ¥14,400

大風量ファン! 据付工事不要! 上下角度調整±90度

100Vでの電源なのであらゆる場所で使用でき、暑気対策に最適
●サーマルプロテクター付
●3段階風量切替(強・中・弱)

¥送料要 NEW!
103 J&S
ワイドファン〈JWF600〉
●サイズ:約W720×D280×H750mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:156～215W/190～260W
●風量:175～250m³/min/214～302m³/min
●質量:18.3kg
羽根60cm
税別 ¥28,000

100Vコンセントがあれば動く使い勝手の良さ! 風の到達距離は55m以上(使用環境により異なります) 広い空間の送風や換気に最適

●風の循環としても使えます
●キャスター付きなので移動に便利

羽根60cm

¥送料要 NEW!
104 J&S
ダクトファン〈DF600-1A〉
●サイズ:約W871×D668×H943mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:802/1,002W
●風量:160/178m³/min
●質量:60kg
税別 ¥191,200

静かな風が約45m先まで届く! 空気のよどみを解消するサーキュレーター 上下角度調整可能

●音が静かで快適
●温度ムラ解消で冷暖房効率UP

¥送料要 NEW!
105 J&S
サイレントファン〈JSF645M〉
●サイズ:約W620×D630×H830mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:230/320W
●風量:100/120m³/min
●質量:31.5kg
税別 ¥161,750

左右首振り・首折れ機能付 消費電力を約51%低減! 有線リモコン付

羽根43.5cm

106 プロモート
eco 工場扇壁掛型〈PE-435KN〉
●サイズ:W510×D390×H510mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:63/82W
●風速:272/279m/min
●風量:123/127m³/min
●電源コード:約2.5m
●質量:約4.1kg
税別 ¥9,800

左右首振り・首折れ機能付 有線リモコン付(コード長約1.2m)

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

107 プロモート
壁掛型工場扇〈P-450K〉
●サイズ:W510×D390×H510mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:288/360m/min
●風量:163/184m³/min
●電源コード:約2.2m
●質量:約5.0kg
羽根45cm
税別 ¥12,800

消費電力を約51%低減!



羽根43.5cm

108 プロモート
eco 工場扇床置型〈PE-435YN〉
●サイズ:約W510×D300×H600mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:63/82W
●風速:約272/279m/min
●風量:約123/127m³/min
●質量:約4.1kg
税別 ¥10,080

左右首振り・首折れ機能付

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

109 プロモート
スタンダード型三脚式工場扇〈P-450S〉
●サイズ:W800×D670×H1,170～1,330mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:288/360m/min
●風量:163/184m³/min
●電源コード:2.2m
●質量:約6.5kg
羽根45cm
税別 ¥10,280

高さ調整機能付

消費電力を約51%低減!

NEW!
110 プロモート
eco三脚式工場扇〈PE-435FN〉
●サイズ:W800×D700×H1,100～1,350mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:63/82W
●風速:約272/279m/min
●風量:123/127m³/min
●電源コード:約1.8m
●質量:約4.5kg
羽根43.5cm
税別 ¥7,880