

KITO®

キトー電気チェーンブロック コードレスEM

Compact. Electric. Everywhere.

**日本初！！
回生エネルギーを使用した
バッテリー駆動式
電気チェーンブロック登場！！**

**セルフロックング
フック採用**

つり荷のかけ外れ防止で
より安全に！



**電動工具用
バッテリーを使用**


HiKOKI マルチボルトシリーズ
BSL36B18X

長時間駆動の実現

巻下げ時の回生エネルギーを
バッテリーに再充電する機構に
より長時間の使用が可能

荷の滞留防止機能

バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限
さらに残量が少なくなると巻上は停止、
巻下げのみ可能



無線操作式採用

バッテリー駆動に加え、無線操作式を
採用したことにより、完全コードレス化を実現！

コンパクトな上に
取っ手が付いているので
持ち運びが簡単！



専用収納ケースを
標準装備
搬入が簡単に！



どちらからでも
リバーシブル
使用可能！



形式		CEM001IS	CEM002IL
定格荷重		100Kg	200Kg
揚程(標準)※ ¹		6、10、20、30(m)	
バッテリー※ ²		HiKOKI マルチボルトシリーズ	
巻上速度※ ³	高速	13.5(m/min) 0.225(m/s)	6.5(m/min) 0.108(m/s)
	低速	2.2(m/min) 0.037(m/s)	1.1(m/min) 0.0108(m/s)
反復定格		40%ED	
等級		M5	
使用可能時間※ ⁴		60(min)	
使用可能距離※ ⁴		800(m)	400(m)
保護等級		製品本体：IP65 送信機：IP55	
使用環境温度		-10~40℃	
使用環境湿度		RH85%以下	
ロードチェーン線径×掛数		φ4.0(mm)×1	
質量(6m揚程の場合)		13.6(Kg)	
揚程1m増し増加質量		0.35(kg)	
通信距離		50(m)※	
塗装色		KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当)	
フック種類		セルフロックフック	
付属品		バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース	

※¹ 最大揚程は30mです。 ※² バッテリーを本体につけたまま保管しないでください。

※³ バッテリー残量低下時は、荷の滞留防止のため昇降速度を自動制限します。残量約5%未満で巻上げは停止し、巻下げのみ可能になります。また、満充電時には回生電力制限のため、荷重やバッテリー残量に応じて巻下げ速度が自動で制限されます。

※⁴ 新品の満充電バッテリーを使用し、定格荷重で同じ距離を昇降させた際の値です。